

MOD. P2 ST 12/24V 5000/2500A AGM	
TENSIONE:	12/24V
CORRENTE DI SPUNTO:	5000/2500A
CORRENTE IN CONTINUO:	2000/1000A
N° BATTERIE:	2
LUNGHEZZA CAVI (AL POLO):	155 cm
SEZIONE DEI CAVI:	50 mm ²
DIMENSIONI:	32x20x43 cm
PESO NETTO:	20,00 Kg c.ca

Consigliato per mezzi con batterie fino a 140Ah (1-2)

DOTAZIONE STANDARD IN CONFEZIONE: CARICABATTERIE DA RETE,
CABLAGGIO PER RICARICA
LESA1

OPTIONALS:

MOD. P2 ST 12/24V 6400/3200A AGM	
TENSIONE:	12/24V
CORRENTE DI SPUNTO:	6400/3200
CORRENTE IN CONTINUO:	2400/1200A
N° BATTERIE:	2
LUNGHEZZA CAVI (AL POLO):	165 cm
SEZIONE DEI CAVI:	50 mm ²
DIMENSIONI:	32x20x43 cm
PESO NETTO:	23,0 Kg c.ca

Consigliato per mezzi con batterie fino a 160Ah (1-2)

DOTAZIONE STANDARD IN CONFEZIONE: CARICABATTERIE DA RETE,
CABLAGGIO PER RICARICA
LESA1

OPTIONALS: